



Einsatzempfehlungen für LKW und den gemischten Fuhrpark

Recommendations for use in commercial vehicles and mixed fleets



Art.-Nr. Bezeichnung/ Art.-Nr. Description	ACEA	API	MB	MAN	Volvo	Renault	Caterpillar	Deutz	MTU	Sonstige/Others
20003 HIGHTEC FORMULA GT SAE 10W-40 HC	»E7 »A3 »B4	»CI-4	»228.3 »229.1	»M 3275-1	»VDS-3	»RLD-2	»ECF-1-a	»DQC III-18	»Type 2	»Mack EO-N »Cummins CES 20071/72/75/76/77/78 »Detroit Diesel 93K215 »GLOBAL DHD-1 »JASO DH-1 »Mack EO-M PLUS »Iveco 18-1804 T1/T2-E7 »Allison C-4 »Fiat 9.55535-G2/D2
20004 HIGHTEC TRUCKSTAR SAE 10W-40 HC	»E4 »E7	»CI-4	»228.5	»M 3277	»VDS-3	»RLD-2 »RXD	»ECF-1-a »ECF-2	»DQC III-05 »DQC III-10	»Type 3	»Mack EO-N »GLOBAL DHD-1 »Cummins 20071/72/75/76/77/78 »Detroit Diesel 93K215 »Mack EO-M PLUS »Scania LDF-2 »DAF HP-2 »Iveco 18-1804 T2-E4
20009 HIGHTEC GTS SPEZIAL SAE 15W-40		»SF »CD								»CCMC D2/G2 »MIL-L-2104D
20013 HIGHTEC FORMULA SUPER SAE 15W-40	»E2	»SG »CF-4	»228.1	»271					»Type 1	»Allison C4
20028 HIGHTEC TRUCKSTAR SAE 10W-40 HC-LA	»E6 »E7	»CI-4	»228.51 »226.9	»M 3271-1 »M 3477	»VDS-3 »CNG	»RLD-2 »RGD »RXD		»DQC IV-18 LA »TTCD (7.8 L6) »TTCD (6.1 L6) »DQC III-10 LA	»Type 3.1	»Mack EO-N »JASO DH-2 »Cummins CES 20076/77 »DAF HP2 »DAF »DAF HP-GAS »Scania Low Ash
20041 HIGHTEC TURBO HD SAE 15W-40 PLUS	»E7 »A3 »B4	»CI-4 »SL	»228.3 »229.1	»M 3275-1	»VDS-3	»RLD-2	»ECF-1-a	»DQC III-10 »DQC III-05	»Type 2	»Mack EO-N »Cummins CES 20071/72/75/76/77/78 »Detroit Diesel 93K215 »GLOBAL DHD-1 »JASO DH-1 »Allison C-4 »Iveco 18-1804 T1/T2-E7 »Mack EO-M PLUS
20042 HIGHTEC GTS SPEZIAL SAE 20W-50		»SF »CD								»CCMC D2/G2 »MIL-L-2104D
20046 HIGHTEC TRUCKSTAR SAE 5W-30 SYNT	»E4 »E7	»CI-4	»228.5	»M 3277	»VDS-3	»RXD »RLD-2	»ECF-1-a »ECF-2	»DQC III-05 »DQC III-10	»Type 3	»Cummins 20071/72/75/76/77/78 »GLOBAL DHD-1 »Mack EO-M PLUS »DAF HP-2 »Iveco 18-1804 TFE
20096 HIGHTEC TRUCKSTAR SAE 10W-40 MULTI-LA	»E6 »E7 »E9	»CK-4	»228.51 »228.31	»M 3477 »M 3271-1	»VDS-4	»RLD-3	»ECF-3 »ECF 2 »ECF 1-a	»DQC IV-10 LA	»Type 3.1	»Mack EO-O PREMIUM PLUS »JASO DH-2 »Cummins CES 20081 »Detroit Diesel 93K218 »Scania Low Ash »Iveco 18-1804 TLS E9
20120 HIGHTEC TRUCKSTAR SAE 10W-40 X-TRA	»E4 »E7	»CF	»228.5	»M 3277	»VDS-3	»RLD-2 »RD-2 »RLD »RXD		»DQC III-10	»Type 3	»Mack EO-N »Scania LDF-3 »DAF Extended Drain »Scania LDF/LDF-2
20130 HIGHTEC TURBO HD SAE 20W-50 PLUS	»E7 »A3 »B4	»SL »CI-4	»228.3 »229.1	»M 3275	»VDS-3	»RLD-2	»ECF-1-a	»DQC II-10 »DQC III-05	»Type 2	»GLOBAL DHD-1 »JASO DH-1 »Detroit Diesel DDC93K215 »Allison C-4 »Cummins CES 20071/72/75/76/77/78 »Mack EO-M PLUS/EO-N
20233 HIGHTEC TRUCKSTAR SAE 10W-40 HC-M	»E4 »E7	»CI-4	»228.5	»M3377 »M3277	»VDS-3	»RXD »RLD-2	»ECF-2	»DQC IV-10	»Type 3	»GLOBAL DHD-1 »Cummins 20078 »Detroit Diesel 93K215 »Mack EO-M PLUS

Namentliche Freigabe liegt vor. / Name approval has been issued.

Qualitativ gleichwertig nach EU-Recht gemäß:
The quality of this product is equivalent to EU regulations:

Außerdem wird dieses Produkt empfohlen, wenn folgende Füllvorschriften gefordert werden:
Additionally this product is recommended when the following filling instructions are required:

Bitte Herstellervorschriften beachten! Aktuelle Freigaben entnehmen Sie bitte unseren Produktinformationen. Alle Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse und unserer Entwicklung. Änderungen bleiben vorbehalten. (Stand 06.2023)

Please note the manufacturer's instructions! For current approvals, please refer to our product datasheets (PIs). These data are true and correct to the best of our knowledge and belief and reflect the current state of knowledge and our development effort. All rights to changes reserved! (Status 06.2023)



Einsatzempfehlungen für LKW und den gemischten Fuhrpark

Recommendations for use in commercial vehicles and mixed fleets



Art.-Nr. Bezeichnung/ Art.-Nr. Description	ACEA	API	MB	MAN	Volvo	Renault	Caterpillar	Deutz	MTU	Sonstige/Others
20234 HIGHTEC TRUCKSTAR SAE 5W-30 MULTI-LA	»E6 »E7 »E9 »E11	»CK-4 »SN	»228.51 »228.31 »235.28	»M3677 »M3477 »M3271-1 »M3575	»VDS-4 »VDS-3 »CNG	»RXD »RLD-3 »RLD-2 »RGD	»ECF-3	»DQC IV-10 LA	»Type 3.1	»Cummins CES 20081 »Detroit Diesel 93K218 »JASO DH-2 »Mack EO-O PP/EO-N PP/EO-M Plus »Scania Low Ash/LDF-4 »Voith Oil class B
20380 HIGHTEC TRUCKSTAR SAE 10W-30 HCK-LA	»E7 »E9	»CK-4	»228.31	»M 3275 »M 3575 »M 3775	»VDS-4.5	»VI RLD-3	»ECF-3	»DQC III-10 LA	»Type 2.1	»Mack EOS-4.5 »JASO DH-2 »Cummins 20086 »Detroit Diesel 93K222 »Ford WSS-M2C171-F1
49840 HIGHTEC SUNLUB® SYNTH SAE 10W-40	»A3 »B3 »E4 »E7	»CI-4	»228.3 »228.5	»M 3275-1	»VDS-3	»RLD-2				»Cummins 20077/-78
49855 HIGHTEC SUNLUB® SYNTH SAE 5W-30 LA	»E6 »E7 »E9	»CK-4	»228.51 »228.31 »235.28	»M3677 »M3477	»VDS-4	»RLD-3	»ECF-3 »ECH-2 »ECF 1-a		»Type 3 »Type 3.1	»JASO DH-2 »Scania Low Ash

Namentliche Freigabe liegt vor. / Name approval has been issued.

Qualitativ gleichwertig nach EU-Recht gemäß:
The quality of this product is equivalent to EU regulations:

Außerdem wird dieses Produkt empfohlen, wenn folgende Füllvorschriften gefordert werden:
Additionally this product is recommended when the following filling instructions are required:

Bitte Herstellervorschriften beachten! Aktuelle Freigaben entnehmen Sie bitte unseren Produktinformationen. Alle Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse und unserer Entwicklung. Änderungen bleiben vorbehalten. (Stand 06.2023)
Please note the manufacturer's instructions! For current approvals, please refer to our product datasheets (PIs). These data are true and correct to the best of our knowledge and belief and reflect the current state of knowledge and our development effort. All rights to changes reserved! (Status 06.2023)